

SCALESAFE 200

DISSOLVANT À BÉTON ET DÉROUILLEUR SÉCURITAIRE

Le **ScaleSafe 200** fait partie d'une nouvelle génération de produits de nettoyage spécialement formulés pour dissoudre le **béton** et le **mortier**. Il est également très efficace pour le nettoyage de résidus de calcaire et de chaux, ainsi que pour la préparation de surface du **béton**.

L'ingrédient majeur est un sel organique puissant pour l'enlèvement du **béton** et de la **rouille** par rapport aux acides minéraux conventionnels, et ce, sans dégagement de vapeurs irritantes. Il est aussi sécuritaire d'utilisation car il est classé ni irritant ni corrosif sur la peau.

ScaleSafe 200 est un produit de remplacement des acides minéraux tels que l'acide phosphorique, l'acide chlorhydrique, ainsi que des acides organiques.

ScaleSafe 200 contient des inhibiteurs de corrosion et peut être utilisé sans contre-indication sur l'acier, le cuivre, l'acier inoxydable et la peinture. L'aluminium doit être rincé une heure après l'application du produit.

CARACTÉRISTIQUES

- Dissout le béton, le mortier et la rouille avec une très grande efficacité
- Nettoyeur d'efflorescence efficace
- Classé non irritant et non corrosif sur la peau selon les lignes directrices OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai no 404 : Effet irritant / corrosif aigu sur la peau
- Contient des inhibiteurs de corrosion
- Liquide d'emploi facile et sécuritaire
- Absence de vapeurs irritantes
- Classé non corrosif sur l'acier selon le règlement sur le transport des matières dangereuses de Transports Canada (langage clair)

Toutes les matières premières dans le **ScaleSafe 200** sont biodégradables.

Consulter la fiche signalétique appropriée

DESCRIPTION

Le **ScaleSafe 200** est constitué d'un sel organique inhibé.

UTILISATION

Le **ScaleSafe 200** peut être appliqué directement sur la surface à nettoyer. Ce produit étant très efficace à température ambiante, il n'est donc pas nécessaire de chauffer la solution. Après utilisation, le résidu doit être rincé avec de l'eau et la solution de rinçage devrait être neutralisée avant élimination.

DOSAGE

Utiliser le produit pur pour l'enlèvement rapide et efficace de dépôts de **béton**.

Une concentration de 50 % de **ScaleSafe 200** est généralement suffisante pour les applications de dérouillage.

***Pour plus de précisions, se référer à votre représentant technique.**

DONNÉES TECHNIQUES

Apparence : liquide ambre clair

pH (solution 1%) : 1,62

Gravité spécifique : 1,120

GARANTIE

Les produits vendus sont garantis être exempts de tout défaut de matériaux ou de fabrication. Les recommandations sont faites sans garantie, car les conditions d'emploi ne relèvent pas du fabricant.
REV.12.08.09/msi_scalesafe200

▶ 1271 Ampère
Boucherville QC
J4B 5Z5 Canada

1 800 363 9929
T 450 655 1344
F 450 655 5428

▶ 1621 McEwen Drive Unit 1
Whitby ON
L1N 9A5 Canada

1 800 522 5815
T 905 434 5599
F 905 434 7252

www.magnus.ca