

CAL 6110

FLUIDE LUBRIFIANT POUR LA COUPE

Le Cal 6110 est un fluide 100% synthétique utilisé comme lubrifiant efficace dans la coupe ou sciage de l'aluminium. Contrairement aux autres types d'huiles, il ne produira pas de résidus collants ou de vernis.

CARACTÉRISTIQUES

- Ne contient pas d'huiles minérales, végétales ou animales ;
- ne contient pas de chlore ni de soufre ;
- s'applique par pulvérisation assurant ainsi une opération propre ;
- un film très mince est requis pour obtenir une performance optimale ;
- produit non réglementé ;
- élimine les problèmes de résidus collants.

Consulter la fiche de données de sécurité appropriée

DESCRIPTION

Le Cal 6110 est un fluide performant utilisé dans la coupe de l'aluminium.

UTILISATION

Toujours utiliser des quantités faibles, puisqu'un très mince film est requis. Idéalement, le Cal 6110 est appliqué avec un pulvérisateur. Toujours appliquer sur le taillant de l'outil avant la coupe.

DONNÉES TECHNIQUES

Apparence : liquide limpide incolore

Odeur : légère

Gravité spécifique : 0,84

Point d'éclair : 150°C

Point d'écoulement : - 15 °C

Viscosité à 25°C : 42 cSt

Viscosité à 40°C : 25 cSt

Viscosité à 100°C : ≤ 5 cSt

Pour informations 1 800 363 9929
magnus.global

Les valeurs ci-dessus sont indicatives d'une production standard. Elles ne constituent pas une spécification. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que l'application du produit sera faite en sécurité, en connaissance de la fiche signalétique et qu'il est compatible avec les matières, les composants et les conditions à son utilisation.
GARANTIE : Les produits vendus sont garantis contre tout défaut de matériaux et de fabrication. Les recommandations sont faites sans garantie, car les conditions d'emploi ne relèvent pas du fabricant.